

Технические требования к носителям для размещения на сити-бордах (динамика и статика)

Габаритный размер плаката: 3870x2850мм (с учетом полей для обрезки).

Размер плакатов (запечатываемое поле): 3770x2800мм.

Плакаты горизонтальные, должны быть напечатаны ровно и с соблюдением всех прямых углов и диагоналей (диагонали должны быть одинаковые по размерам с точностью до мм).

По краю запечатываемого поля – черная рамка, обозначающая границы запечатываемого поля.

Видимое изображение: 3660x2660мм.

Тип печати – 600 dpi.

Материал. Бумага ламинированная многослойная, высокой прочности для широкоформатной печати, влагостойкая, матовая синтетическая, транслюцентная — на просвет. Покрытие — полимерная и полиэстеровая пленка. Бумага устойчивая к появлению царапин и разрывов, содержащая 25% волокон, полученных механическим способом. Подходящая для печати сольвентными чернилами. Для достижения необходимых цветов (особенно плашечных и темных) оборудованием наносится повышенное количество чернил, и отпечатанная продукция проходит термосушку с повышенной температурой, из-за чего происходит деформирование печатного материала: волны, что может привести к снижению качества размещения.

Chantaffiche 200 JE scroll PET 711838

Технические характеристики

Характеристика	Единица измерения	Показатель	Допустимое отклонение	Яркость бумаги
Плотность	г/м ²	170	± 5	ISO 536
Толщина	µm	200,0	± 10	ISO 534
Белизна	%, ASTM	103	± 7	Elrepho
Непрозрачность в сухом состоянии	%	99,0	± 1	ISO 2471
Абсорбция влаги	г/м ²	30	± 4	ISO 535

Запас. 20% от общего количества плакатов (округление до целого числа в большую сторону, не менее 1 штуки).

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ОДНОГО ПЛАКАТА – ОДИН МЕСЯЦ.

Требования к упаковке: плакаты должны быть намотаны на тубус и герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.)

Требования по количеству плакатов, намотанных на один тубус – не более 10 штук и отрезаны друг от друга.

